

**Technisches Merkblatt**

**-Dämmmit- Hybrid-Klebstoff 640**

**Produkte-  
beschreibung :**        **Dämmmit-Hybrid-Klebstoff 640.**

**Anwendungs-  
gebiet :**                **Dämmmit-Hybrid-Klebstoff 640 ist geeignet zum Kleben und Abdichten von statischen und vibrierenden Konstruktionen im Karosserie, Container- und Bootsbau sowie für die Klimatechnik und Fugen im Bodenbereich. Dämmmit Dicht Kleber 640 ist ein neutraler Kraftkleber mit hoher Anfangsklebkraft und schneller Aushärtung. Dämmmit Dicht Kleber 640 ist anstrichverträglich und schleifbar.**

**Eigenschaften :**        **Dämmmit Dicht Kleber 640 ist Witterungsbeständig, frei von Silikon, Isocynat und Lösungsmittel, haftet auf feuchten Untergründen, besonders geeignet zur Verklebung glatter Bauteile Geeignet für den Einsatz in Reinräumen, Geprüft für einbruchhemmende WK2 Verklebung.**

<b>Verpackung</b>	<b>:</b>					
<b>Dämmmit</b>		weiss	: 310 ml	12 Stk. / Karton	1000 ml	6 /Stk. / Karton Kartusche
<b>Dicht Kleber 640</b>		grau	: 310 ml	12 Stk. / Karton	1000 ml	6 /Stk. / Karton Kartusche
		schwarz	: 310 ml	12 Stk. / Karton	1000 ml	6 /Stk. / Karton Kartusche
		Sonderfarben	A	A	A	A

**Lagerung :**                **Kühl und frostfrei.**

**Besonders zu  
Beachten :**                **Nicht bei Temperaturen unter +5° C verarbeiten.**